

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 2 6 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 8 6 3 8 2
Application Number:
ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 8 6 3 8 2]

願 人 三 洋 電 機 株 式 有 限 公 司
Applicant(s):

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

BEST AVAILABLE COPY

2 0 0 4 年 3 月 3 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫

【書類名】 特許願

【整理番号】 NRG1030005

【提出日】 平成15年 3月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B01D 24/00
C02F 1/00
H01L 21/302
H01L 21/304

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

【氏名】 梅沢 浩之

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

【氏名】 井関 正博

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

【氏名】 高岡 大造

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

【氏名】 池松 峰男

【発明者】

【住所又は居所】 群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号 三洋アクアテ
クノ株式会社内

【氏名】 対比地 元幸

【発明者】

【住所又は居所】 群馬県邑楽郡大泉町坂田 1 丁目 1 番 1 号 三洋アクアテ
クノ株式会社内

【氏名】 飯沼 宏文

【特許出願人】

【識別番号】 000001889

【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【代表者】 桑野 幸徳

【代理人】

【識別番号】 100091605

【弁理士】

【氏名又は名称】 岡田 敬

【連絡先】 電話 0 2 7 6 - 3 3 - 7 6 5 1

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 093080

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0001614

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 排水処理装置およびそれを用いた排水処理方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 流体に含まれる被除去物と結合する凝集性のイオンが溶出される金属を含む電極と、

凝集された流体中の被除去物を濾過するフィルタ装置とを具備することを特徴とする排水処理装置。

【請求項 2】 被除去物と結合する凝集性のイオンが溶出されることにより、前記被除去物よりも径が大きい凝集物を生成する電極と、

前記凝集物を濾過するフィルタ装置とを具備することを特徴とする排水処理装置。

【請求項 3】 前記フィルタ装置は、被除去物を含む流体内に浸漬される第 1 のフィルタとその表面に吸着されるゲル膜より成る第 2 のフィルタとで構成されることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の排水処理装置。

【請求項 4】 前記被除去物の凝集物により前記ゲル膜が形成されることを特徴とする請求項 3 記載の排水処理装置。

【請求項 5】 前記電極の材料として、周期表の第 8 族、又は第 8 族を含む導電体、若しくは、同族、又は同族を含む導電体を導電体に被覆したものを採用することを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の排水処理装置。

【請求項 6】 前記電極の材料として鉄を採用することを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の排水処理装置。

【請求項 7】 前記流体が収納される第 1 のタンクに前記電極が装備され、前記電極により処理された前記流体が収納される第 2 のタンクに前記フィルタ装置が装備されることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の排水処理装置。

【請求項 8】 前記フィルタ装置および前記電極は、同一のタンクに装備されることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の排水処理装置。

【請求項 9】 前記フィルタ装置は、第 1 のパイプを介して前記流体を吸引するポンプと、前記ポンプからの濾過流体を前記タンク外に取り出す第 2 のパイプとを備え、タンク内で前記流体の前記被除去物を濃縮することを特徴とする請

求項 1 または請求項 2 記載の排水処理装置。

【請求項 10】 前記フィルタ装置はフレームと、該フレームにその周囲を支持された前記第 1 のフィルタと、前記第 1 のフィルタの表面に吸着された第 2 のフィルタとで構成されることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の排水処理装置。

【請求項 11】 前記電極の電気化学的作用により、流体に含まれる窒素化合物を除去することを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の排水処理装置。

【請求項 12】 凝集性のイオンを溶出させて流体に含まれる被除去物を凝集させ、凝集した前記被除去物をフィルタ装置により濾過することを特徴とする排水処理方法。

【請求項 13】 凝集性のイオンを溶出させることにより、流体に含まれる被除去物よりも径が大きい凝集物を生成し、前記凝集物を前記フィルタ装置により濾過することを特徴とする排水処理方法。

【請求項 14】 前記凝集物から成るゲル状の第 2 のフィルタを第 1 のフィルタの表面に形成し、前記第 2 のフィルタで濾過を行うことを特徴とする請求項 12 または請求項 13 記載の排水処理方法。

【請求項 15】 前記流体に、ハロゲンイオン、若しくは、ハロゲンイオンを含む化合物が添加されることを特徴とする請求項 12 または請求項 13 記載の排水処理方法。

【請求項 16】 電気化学的手法により前記流体に含まれる窒素化合物を処理することを特徴とする請求項 12 または請求項 13 記載の排水処理方法。

【請求項 17】 前記凝集物は、鉄シリカの高分子化合物であることを特徴とする請求項 12 または請求項 13 記載の排水処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、排水処理装置およびそれを用いた排水処理方法に関し、非常に微細な被除去物が含まれた排水の処理を行う排水処理装置およびそれを用いた排水処理方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

現在、産業廃棄物を減らすこと、また産業廃棄物を分別し再利用することまたは産業廃棄物を自然界に放出させないことは、エコロジーの観点から重要なテーマであり、21世紀の企業課題である。この産業廃棄物の中には、被除去物が含まれた色々な流体がある。

【0003】

これらは、汚水、排水、廃液等の色々な言葉で表現されているが、以下、水や薬品等の流体中に被除去物である物質が含まれているものを排水と呼び説明する。これらの排水は、高価な濾過処理装置等で前記被除去物を取り除かれ、排水がきれいな流体となり再利用されたり、分別された被除去物または濾過できず残ったものを産業廃棄物として処理している。特に水は、濾過により環境基準を満たすきれいな状態にして川や海等の自然界に戻されたり、また再利用される。

【0004】

しかし、濾過処理等の設備費、ランニングコスト等の問題から、これらの装置を採用することが非常に難しく、環境問題にもなっている。

【0005】

このことから判るように、排水処理の技術は、環境汚染の意味からも、またリサイクルの点からも重要な問題であり、低イニシャルコスト、低ランニングコストのシステムが早急に望まれている。

【0006】

一例として、半導体分野に於ける排水処理を以下に説明していく。一般に、金属、半導体、セラミック等の板状体を研削または研磨する際、摩擦による研磨（研削）治具等の温度上昇防止、潤滑性向上、研削屑または切削屑の板状体への付着等が考慮され、水等の流体が研磨（研削）治具や板状体にシャワーリングされている。

【0007】

具体的には、半導体材料の板状体である半導体ウェハをダイシングしたり、バックグラインドする際、純水を流す手法が取られている。ダイシング装置では、

ダイシングブレードの温度上昇防止のために、またダイシング屑がウェハに付着するのを防止するために、半導体ウェハ上に純水の流れを作ったり、ブレードに純水が当たるように放水用のノズルが取り付けられ、シャワーリングされている。またバックグラインドでウェハ厚を薄くする際も、同様な理由により純水が流されている。

【0 0 0 8】

前述したダイシング装置やバックグラインド装置から排出される研削屑または研磨屑が混入された排水は、濾過されてきれいな水にして自然界に戻したり、あるいは再利用され、濃縮された排水は、回収されている。

【0 0 0 9】

現状の半導体製造に於いて、S i を主体とする被除去物（屑）の混入された排水の処理には、凝集沈殿法、フィルタ濾過と遠心分離機を組み合わせた方法の二通りがある。

【0 0 1 0】

前者の凝集沈殿法では、凝集剤としてP A C（ポリ塩化アルミニウム）またはA l 2（S O 4）3（硫酸バンド）等を排水の中に混入させ、S i との反応物を生成させ、この反応物を取り除くことで、排水の濾過をしていた。

【0 0 1 1】

後者の、フィルタ濾過と遠心分離を組み合わせた方法では、排水を濾過し、濃縮された排水を遠心分離機にかけて、シリコン屑をスラッジとして回収するとともに、排水を濾過してできたきれいな水を自然界に放出したり、または再利用していた。

【0 0 1 2】

例えば、図 1 3 に示すように、ダイシング時に発生する排水は、原水タンク 2 0 1 に集められ、ポンプ 2 0 2 でフィルタ装置 2 0 3 に送られる。フィルタ装置 2 0 3 には、セラミック系や有機物系のフィルタ F が装着されているので、濾過された水は、配管 2 0 4 を介して回収水タンク 2 0 5 に送られ、再利用される。または自然界に放出される。

【0 0 1 3】

一方、フィルタ装置 2 0 3 は、フィルタ F に目詰まりが発生するため、定期的に洗浄が施される。例えば、原水タンク 2 0 1 側のバルブ B 1 を閉め、バルブ B 3 と原水タンクから洗浄水を送付するためのバルブ B 2 が開けられ、回収水タンク 2 0 5 の水で、フィルタ F が逆洗浄される。これにより発生した高濃度の S i 屑が混入された排水は、原水タンク 2 0 1 に戻される。また濃縮水タンク 2 0 6 の濃縮水は、ポンプ 2 0 8 を介して遠心分離器 2 0 9 へ輸送され、遠心分離器 2 0 9 により汚泥（スラッジ）と分離液に分離される。S i 屑から成る汚泥は、汚泥回収タンク 2 1 0 に集められ、分離液は分離液タンク 2 1 1 に集められる。更に分離液が集められた分離液タンク 2 1 1 の排水は、ポンプ 2 1 2 を介して原水タンク 2 0 1 に輸送される。

【 0 0 1 4 】

これらの方法は、例えば、C u、F e、A l 等の金属材料を主材料とする固形物または板状体、セラミック等の無機物から成る固形物や板状体等の研削、研磨の際に発生する屑を回収する際も採用されていた。

【 0 0 1 5 】

一方、CMP（Chemical-Mechanical Polishing）が新たな半導体プロセス技術として登場してきた。この CMP 技術がもたらすものは、①平坦なデバイス面形状の実現と、②基板とは異なる材料の埋め込み構造の実現である。

【 0 0 1 6 】

①は、リソグラフィ技術を使った微細パターンを精度良く形成するものである。また S i ウェハの貼り付け技術の併用等で、三次元 I C の実現の可能性をもたらすものである。

【 0 0 1 7 】

②は、埋め込み構造を可能とするものである。従来、I C の多層配線には、タングステン（W）埋め込み技術が採用されている。これは層間膜の溝に C V D 法で W を埋め込み、表面をエッチバックして平坦化していたが、最近 CMP により平坦化されている。この埋め込み技術の応用としては、ダマシンプロセス、素子分離があげられる。

【 0 0 1 8 】

これらCMPの技術および応用は、サイエンスフォーラム発行の「CMPのサイエンス」に詳述されている。

【0019】

図14を参照して、CMPの機構を簡単に説明する。回転定盤250上の研磨布251に半導体ウェハ252を載せ、研磨材（スラリー）253を流しながら擦り合わせ、研磨加工、化学的エッチングすることにより、ウェハ252表面の凹凸を無くしている。研磨材253の中の溶剤による化学反応と、研磨布と研磨剤の中の研磨砥粒との機械的研磨作用で平坦化されている。研磨布251としては、例えば発泡ポリウレタン、不織布などが用いられ、研磨材は、シリカ、アルミナ等の研磨砥粒を、pH調整剤を含んだ水に混合したもので、一般にはスラリーと呼ばれている。このスラリー253を流しながら、研磨布251にウェハ252を回転させながら一定の圧力をかけて擦り合わせるものである。尚、254は、研磨布251の研磨能力を維持するもので、常に研磨布251の表面をドレスされた状態にするドレッシング部である。また202、208、212はモーター、255～257はベルトである。

【0020】

上述した機構は、例えば図15に示すように、システムとして構築されている。このシステムは、大きく分けると、ウェハカセットのローディング・アンローディングステーション260、ウェハ移載機構部261、図14で説明した研磨機構部262、ウェハ洗浄機構部263およびこれらを制御するシステム制御から成る。

【0021】

まずウェハが入ったカセット264は、ウェハカセット・ローディング・アンローディングステーション260に置かれ、カセット264内のウェハが取り出される。続いて、ウェハ移載機構部261、例えばマニピュレータ265で前記ウェハを保持し、研磨機構部262に設けられた回転定盤250の上に載置され、CMP技術を使ってウェハが平坦化される。この平坦化の作業が終わると、スラリーの洗浄を行うため、前記マニピュレータ266によりウェハがウェハ洗浄機構部263に移され、洗浄される。そして洗浄されたウェハは、ウェハカセッ

ト 2 6 6 に収容される。

【 0 0 2 2 】

例えば、1 回の工程で使われるスラリーの量は、約 5 0 0 c c ～ 1 リットル／ウェハである。また、前記研磨機構部 2 6 2、ウェハ洗浄機構部 2 6 3 で純水が流される。そしてこれらの排水は、ドレインで最終的には一緒になるため、約 5 リットル～ 1 0 リットル／ウェハの排水が 1 回の平坦化作業で排出される。例えば 3 層メタルであると、メタルの平坦化と層間絶縁膜の平坦化で約 7 回の平坦化作業が入り、一つのウェハが完成するまでには、5 ～ 1 0 リットルの七倍の排水が排出される。

【 0 0 2 3 】

よって、CMP 装置を使うと、純水で希釈されたスラリーがかなりの量排出されることが判る。そしてこれらの排水は、コロイド溶液のために凝集沈殿法で処理されていた（特許文献 1 参照）。

【 0 0 2 4 】

【特許文献 1】

特開 2 0 0 1 - 1 5 7 8 9 4 号公報

【 0 0 2 5 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、凝集沈殿法では凝集剤として化学薬品が投入されるが、完全に反応する薬品の量を特定するのは非常に難しく、どうしても薬品が多く投入され未反応の薬品が残る問題があった。逆に薬品の量が少ないと、全ての被除去物が凝集沈降されず、被除去物が分離せず残ってしまう。特に、薬品の量が多い場合は上澄液に薬品が残り、これを再利用する場合、濾過流体に薬品が残留するため、化学反応を嫌うものには再利用できない問題があった。

【 0 0 2 6 】

また薬品と被除去物の反応物であるフロックは、あたかも藻の如き浮遊物で生成される。このフロックを形成する条件は、p H 条件が厳しく、攪拌機、p H 測定装置、凝集剤注入装置およびこれらを制御する制御機器等が必要となる。またフロックを安定して沈降させるには、大きな沈殿槽が必要となる。例えば、3 立

方メートル (m³) / 1 時間の排水処理能力であれば、直径 3 メートル、深さ 4 メートル程度のタンク (約 15 トンの沈降タンク) が必要となり、全体のシステムにすると約 11 メートル×11 メートル程度の敷地も必要とされる大がかりなシステムになってしまう。

【0027】

しかも沈殿槽に沈殿せず浮遊しているフロックもあり、これらはタンクから外部に流出する恐れがあり、全てを回収することは難しかった。つまり設備の大きさの点、このシステムによるイニシャルコストが高い点、水の再利用が難しい点、薬品を使う点から発生するランニングコストが高い点等の問題があった。

【0028】

一方、図 13 の如き、5 立方メートル (m³) / 1 時間のフィルタ濾過と遠心分離機を組み合わせた方法では、フィルタ装置 203 にフィルタ F (UF モジュールと言われ、ポリスルホン系ファイバで構成されたもの、またはセラミックフィルタ) を使用するため、水の再利用が可能となる。しかし、フィルタ装置 203 には 4 本のフィルタ F が取り付けられ、フィルタ F の寿命から、約 50 万円 / 本と高価格なフィルタを、少なくとも年に 1 回程度、交換する必要があった。しかもフィルタ装置 203 の手前のポンプ 202 は、フィルタ F が加圧型の濾過方法であるためフィルタの目詰まりが発生してモータの負荷が大きく、ポンプ 202 が高容量であった。また、フィルタ F を通過する排水の内、2 / 3 程度は、原水タンク 201 に戻されていた。更には被除去物が入った排水をポンプ 202 で輸送するため、ポンプ 202 の内壁が削られ、ポンプ 2 の寿命も非常に短かった。

【0029】

これらの点をまとめると、モータの電気代が非常にかかり、ポンプ P やフィルタ F の取り替え費用がかかることからランニングコストが非常に大きい問題があった。

【0030】

更に、CMP に於いては、ダイシング加工とは、比較にならない量の排水が排出される。スラリーはコロイド状に流体内に分布し、ブラウン運動によりなかな

か沈降しない。しかもスラリーに混入される砥粒の粒径は10～200nmの極めて微細なものである。従って、微細な砥粒から成るスラリーをフィルタで濾過すると、フィルタの孔に砥粒が侵入し、すぐに目詰まりを起こし、目詰まりが頻繁に発生するため、排水を大量に処理できない問題があった。

【0031】

更にまた、通常のCMPスラリーに含まれる砥流の粒径は100ナノメートル程度であるが、新たなCMP手法として登場したドライCMPで使用する砥流は、その粒径が20から30ナノメートル程度と極めて微細な粒子である。従って、このような微細な粒子の分離方法は極めて難しい。

【0032】

従って、本発明の目的は、電気化学的処理による凝集と濾過処理とを組み合わせた排水処理装置およびそれを用いた排水処理方法を提供することにある。

【0033】

【課題を解決するための手段】

本発明の排水処理装置は、流体に含まれる被除去物と結合する凝集性のイオンが溶出される金属を含む電極と、凝集された流体中の被除去物を濾過するフィルタ装置とを具備することを特徴とする。

【0034】

更に、本発明の排水処理装置は、被除去物と結合する凝集性のイオンが溶出されることにより、前記被除去物よりも径が大きい凝集物を生成する電極と、前記凝集物を濾過するフィルタ装置とを具備することを特徴とする。

【0035】

本発明の排水処理方法は、凝集性のイオンを溶出させて流体に含まれる被除去物を凝集させ、凝集した前記被除去物をフィルタ装置により濾過することを特徴とする。

【0036】

更に、本発明の排水処理方法は、凝集性のイオンを溶出させることにより、前記被除去物よりも径が大きい凝集物を生成し、前記凝集物を前記フィルタ装置により濾過することを特徴とする。

【0037】

一般に、CMPのスラリーに混入される砥粒のように200nmクラス以下の粒体を取り除くには、この粒体よりも小さな孔のフィルタ膜を採用するのが一般的である。しかし本発明では、電気化学的手法により被除去物の凝集を行った後に濾過処理を行っている。また本発明では、微弱な吸引圧力で成膜された膨潤度の高いゲル膜を用いて、このゲル膜に水分が浸透する性質を利用して濾過を実現している。更に本発明はゲル膜のフィルタが濾過を続けることで目詰まりしても、そのフィルタを再生して濾過を継続でき長時間の濾過が実現できるものである。

【0038】

【発明の実施の形態】

最初に、本発明の説明に用いる用語の定義を明確にする。

【0039】

コロイド溶液とは直径が1nm～1μmの大きさの微粒子が媒質中に分散している状態をいう。この微粒子はブラウン運動をし、普通の濾紙は通過するが半透膜は通過しない性質がある。また凝集速度が非常に遅い性質は微粒子間に静電気反発力が働いているため、接近する機会を少なくしていると考えられている。

【0040】

ゾルはコロイド溶液とほぼ同義に使用され、ゾルはゲルと異なり液体中に分散していて流動性を示し、微粒子は活発にブラウン運動をしている。

【0041】

ゲルはコロイド粒子が独立した運動性を失って、集合して固化した状態をいう。例えば寒天やゼラチンは温水に溶かせば分散してゾルになるが、これを冷却すると流動性を失ってゲルとなる。ゲルには液体分の多いヒドロゲルとやや乾燥したキセロゲルとがある。

【0042】

ゲル化の要因としては、分散媒の水を取り除いて乾燥させたり、シリカスラリー（pH9～10）に電解質塩を添加してpH6～7までpH調整をしたり、冷却をして流動性を失わせる等がある。

【0043】

スラリーは粒子と液体および化学薬品を混合して、ポリッシングに使用するコロイド溶液またはゾルを言う。前述したCMPに用いる研磨剤をCMPスラリーと呼んでいる。CMPスラリーにはシリカ系研磨剤、酸化アルミニウム（アルミナ）系研磨剤、酸化セリウム（セリア）系研磨剤等が知られている。もっともよく利用されるのはシリカ系研磨剤であり、その中でもコロイダルシリカが広く用いられる。コロイダルシリカとは、7～300nmのコロイドサイズのシリカ超微粒子が水または有機溶媒中に沈降すること無く均質に分散している分散液であり、シリカゾルとも呼ばれる。このコロイダルシリカは水の中で粒子が単分散しているので、コロイド粒子の相互の反発力で1年以上放置してもほとんど沈降することはない。また、酸化膜に適用されるCMPスラリーにはアンモニアが添加されている。

【0044】

まず本発明は、被除去物がコロイド溶液あるいはゾルで流体中に含まれた状態の排水から被除去物を濾過により取り除く流体の処理システムを提供することにある。

【0045】

被除去物は、3nm～2μmの粒径分布の微粒子が大量に入ったコロイド溶液（ゾル）であり、例えばCMPに用いるシリカ、アルミナあるいはセリア等の砥粒と砥粒により削られて発生する半導体材料屑、金属屑および／または絶縁膜材料屑である。本実施例ではCMPスラリーとして、ロデールニッタ社製ILD1300酸化膜研磨用のスラリーを用いた。このスラリーはpH 10、砥粒分布10～350nmのシリカを主成分としたアンモニア系のスラリーである。強アルカリ性のために分散性が強く、なかなかゲル化が困難なスラリーである。

【0046】

図1を参照して、本発明の排水処理装置の概要を説明する。本発明の排水処理装置10は、流体に含まれる被除去物と結合する凝集性のイオンが溶出される金属をアノード電極に用いた一対の電極12と、電極12により凝集された流体中の被除去物を濾過するフィルタ装置13とを具備するものである。更に、本発明

の排水処理方法は、凝集性のイオンが溶出される金属をアノード電極に用いた一対の電極 12 を流体に浸漬させて通電させることで、流体に含まれる被除去物を凝集させ、凝集した被除去物を含む流体をフィルタ装置 13 により濾過するものである。この排水処理装置 10 の構成およびそれを用いた排水処理方法を以下にて説明する。また流体である流体としては、以下では CMP 排水を一実施例として説明する。CMP 排水には、粒径が 20 ナノメートル程度の極めて微少な被除去物が混入されているが、本発明では以下に詳述する構成により微細な被除去物を流体から除去している。

【0047】

図 1 (A) を参照して、排水処理装置 10 A の構成等を説明する。電気化学的手法により流体の処理を行う電極 12 は第 1 のタンク 11 A に装備されている。そして、ゲル膜より成る第 2 のフィルタで濾過を行うフィルタ装置 13 は、第 2 のタンク 11 B に装備されている。

【0048】

第 1 のタンク 11 A には、CMP 排水等の流体であるコロイド状の被除去物を含む流体が入流する。CMP 排水には、その径が数十ナノメートルの砥流が含有されている。ここで、何らかの前処理が行われた流体が、第 1 のタンク 11 A に流入してもよい。そして、電極 12 に通電させることにより、流体の電気化学的処理が行われる。ここでの電気化学的処理とは、電極から溶解した金属イオンによる凝集効果等であり、その詳細に関しては図 3 を参照して説明する。この電気化学的処理を促進させるために、塩素イオン、若しくは、塩素イオンを含む化合物を添加した促進剤を第 1 のタンク 11 A 中の流体に添加することができる。具体的には、塩化カリウムや塩化ナトリウム等を流体に添加することで、上記電気化学的処理を更に効率的に行うことができる。第 1 のタンクにて電気化学的処理が行われた流体は、パイプ等を介して第 2 のタンク 11 B に流入する。

【0049】

第 2 のタンク 11 B には、第 1 のタンク 11 A にて電気化学的処理が行われた流体が収納され、ゲル膜を用いて濾過を行うフィルタ装置 13 による濾過が行われる。フィルタ装置 13 の詳細に関しては、図 4 以降を参照して詳述する。また

、第1のタンク 11 Aにて、電極 12 から溶解した金属イオンの働きにより、シリカ微粒子を含む高分子化合物が生成されているので、ゲル膜より成る第2のフィルタの形成や、それを用いたシリカ微粒子等の被除去物の濾過が容易に成る。フィルタ装置 13 により濾過された流体は、排水処理装置 10 Aの系外に放出される。ここで得られる濾過水は、透過率で 99.8 パーセント以上まで濾過されている。

【0050】

図 1 (B) を参照して、他の形態の排水処理装置 10 Bの構成等を説明する。ここでは、1つのタンク 11 に、電極 12 とフィルタ装置 13 とが装備されている。即ち、1つのタンクで、流体の電気化学的処理と濾過とを行っているので、より小型の排水処理装置を提供することができる。

【0051】

図 2 を参照して、より具体化された排水処理装置 10 の構成を説明する。

【0052】

排水受入槽 17 には、CMP 装置により排出された CMP 排水が貯留される。そして、パイプを介して CMP 排水は第1のタンク 11 Aに流入する。

【0053】

第1のタンク 11 Aおよび第2のタンク 11 Bとは隔壁を介して区画された1のタンクとして形成されている。そして、両者を区画する隔壁に設けた流通孔またはパイプを介して、第1のタンク 11 Aで処理された流体が、第2のタンク 11 Bに流入する構成と成っている。

【0054】

第1のタンク 11 Aでは、受入槽 17 から流入する排水が貯留され、電極 12 を用いた電気化学的手法により、電極 12 から融解した金属イオンと被除去物が結合した高分子化合物が生成される。例えば、鉄シリカの高分子化合物が生成される。鉄シリカの高分子化合物はそれ自体が凝集剤として用いられる程凝集効果が高いことから、CMP 排水に含まれるシリカ以外の被除去物も凝集された凝集物が生成され、被除去物の除去が容易なものになる。

【0055】

また、促進剤供給槽 16 から第 2 のタンク 11B に、塩化ナトリウムや塩化カリウム等の促進剤を添加する場合もある。このことにより電気化学的処理をより促進させることができる。第 1 のタンクにて電気化学的処理が行われた流体は、第 2 のタンクに輸送される。また、電極 12 を用いた電気化学的処理により、流体中に含まれる窒素化合物を除去することも可能である。

【0056】

第 2 のタンク 11B では、表面にゲル膜から成る自己形成フィルタを有するフィルタ装置 13 が流体中に浸漬され、このフィルタ装置 13 により濾過処理を行うことで流体に含まれる被除去物が除去される。第 1 のタンク 11A にて行われた電気化学的処理により、融解した電極と被除去物とが結合した高分子化合物が生成されていることから、フィルタ装置 13 による濾過は容易に行うことができる。また、濾過の進行に伴い、第 1 のタンク 11A の下部には、CMP 排水に含まれるゾル状の微粒子が凝集したゲルが堆積する。堆積したゲルは、ゲル回収槽 15 に移送される。濾過された流体は、排水処理装置 10 の系外に放出され、自然界に戻されるか再利用される。

【0057】

また、電極 12 の電気化学的処理により、鉄シリカの高分子化合物が形成されており、このスラッジもゲル回収槽 15 にて回収される。このスラッジの水分除去を行うことで、乾燥した鉄シリカの高分子化合物を、吸湿材または調湿材として再利用することができる。

【0058】

濾過水の一部は、剥離用水槽 14 に貯留される。剥離用水槽 14 は、第 2 のタンク 11B に貯留される流体の水面よりも上方に設けられ、フィルタ装置 13 のゲル膜より成る第 2 のフィルタの剥離を行う際に用いられる。具体的には、剥離用水槽 14 に貯留された濾過水が、フィルタ装置 13 に逆流することで、第 2 のフィルタの剥離を行う。この第 2 のフィルタの剥離に関しては、図 10 を参照して詳述する。

【0059】

図 3 を参照して、電極 12 の具体的な構成およびそれを用いた流体の電気化学

的处理を説明する。

【0060】

電極 12 は、流体に浸漬される第1の電極 12 A と第2の電極 12 B とから成り、両電極を通電させる電源 12 C を有する。また、これらの電極 12 を制御するための制御手段や、タンク内の流体 W を攪拌するための攪拌手段が設けられても良い。

【0061】

図3 (A) を参照して、第1および第2の電極の材料に関して説明する。第1の電極 12 A は周期表の第8族、又は第8族を含む導電体、若しくは、同族、又は同族を含む導電体を導電体に被覆したものとして例えば、鉄 (Fe)、若しくは、鉄を被覆した導電体により構成されている。尚、本実施例では、周期表の第8族、又は第8族を含む導電体、若しくは、同族、又は同族を含む導電体を導電体に被覆したものとして、鉄 (Fe) を用いているが、これ以外に、周期表第8族を含む導電体であれば、コバルト (Co) やニッケル (Ni) 等であってもよいものとする。

【0062】

第2の電極 12 B は、例えば白金 (Pt) 又は白金とイリジウム (Ir) の混合物などの貴金属電極、又は、これらを被覆した不溶性の導電体から構成されている。また、第2の電極 12 B は、貴金属電極又はこれらを被覆した不溶性の導電体により構成されているが、これ以外に、フェライトなどのセラミクス系導電体や炭素系導電体若しくはステンレス鋼などであってもよいものとする。尚、この実施例では白金とイリジウム (白金・イリジウム) の混合物を用いる。

【0063】

次に、電極 12 を用いた電気化学的处理の動作を説明する。

【0064】

図3 (A) を参照して、第1の電極 12 A が電源 12 C の正極に接続されてアノード電極となり、第2の電極 12 B が電源 12 C の負極に接続されてカソード電極と成っている。これにより、流体は電気化学的手法としての電解処理が行われる。アノードを構成する第1の電極 12 A は、上述の如き導電体にて構成され

ていることから、第1の電極12Aより鉄(II)イオンが流体中に溶出して、流体中において鉄(III)イオンにまで酸化される。そして、流体に含まれる被除去物の1つであるシリカと化学的に反応して、鉄シリカの高分子化合物が生成される。鉄シリカの凝集物である高分子化合物は、もともとのシリカの粒子よりも大きく形成されていることから、フィルタ装置13による被除去物の除去を確実に行うことができる。

【0065】



また、鉄シリカの高分子化合物は、それ自身が凝集剤として機能する。更に、シリカはCMP排水に含まれる被除去物である。従って、鉄シリカを凝集させることにより、被除去物の1つであるシリカを凝集させて排水処理を容易にし、更に、鉄シリカの凝集剤を生成することができる利点がある。鉄シリカの凝集剤が生成されることにより、CMP排水中に含まれるシリカ以外の砥粒や研削屑を凝集させて、濾過処理を容易にすることができる。

【0066】

図3(B)を参照して、第1の電極12Aと第2の電極12Bとの極性を入れ替えることにより、流体に含まれる窒素分を除去することができる。従って、アンモニア等の窒素化合物を含む流体の除去を同じ構成で行うことができる。以下にて窒素分の除去の詳細を説明する。

【0067】

カソードを構成する第1の電極12A側では、アノードを構成する第2の電極12B側において生成された電子が供給され、流体中に含まれる硝酸態窒素としての硝酸イオンが亜硝酸イオンに還元される(反応A)。更に、亜硝酸イオンに還元された硝酸態窒素は、カソードを構成する第1の電極12A側において、電子が供給され、アンモニア(アンモニウムイオン)まで還元される(反応B)。以下に、反応A及び反応Bを示す。



一方、アノードを構成する電極では、流体中に含有されるハロゲン化物イオンとしての塩化物イオンが電子を放出して塩素を生成する。そして、この塩素は水







に溶解して次亜塩素酸を生成する。このとき、同時にオゾン、若しくは、活性酸素も生成される。

【0068】


ここで、流体中に含まれる塩化物イオン濃度が低い場合には、流体中に、例えば塩化物イオンや、ヨウ化物イオンや、臭化物イオンなどのハロゲンイオンや、これらハロゲンイオンを含む化合物、例えば、塩化ナトリウムや塩化カリウムなどを添加してもよい。望ましくは流体の塩化ナトリウムの塩化物イオンを例えば 10 ppm 以上 40000 ppm 以下とする。

【0069】

このような流体中に本来含まれる塩化物イオンや上述の如く添加した塩化ナトリウムは、アノードを構成する電極において酸化され、塩素を生成し（反応C。塩化ナトリウムの場合で示す）、生成された塩素は、流体中で水と反応し、次亜塩素酸を生成する（反応D）。そして、生成された次亜塩素酸は、上述の反応Bで流体中に生成されたアンモニア（アンモニウムイオン）と反応し、複数の化学変化を経た後、窒素ガスに変換される（反応E）。以下、反応C乃至反応Eを示す。



また、流体中のアンモニア（アンモニウムイオン）は、アノードを構成する第2の電極12B側で発生するオゾン、若しくは、活性酸素と反応Fに示す如く反応し、これによっても窒素ガスに脱窒処理される。



これにより、流体中内の硝酸態窒素、亜硝酸態窒素及びアンモニア態窒素などの窒素化合物を処理可能となる。

【0070】

図4以降を参照して、本発明の排水処理に用いるフィルタ装置を説明する。

【0071】

本発明に用いるフィルタ装置は、コロイド溶液（ゾル）の被除去物が混入された流体（排水）を、被除去物から形成したゲル膜から成るフィルタで除去するものである。

【0072】

具体的に説明すると、有機高分子の第1のフィルタ1表面に、コロイド溶液の被除去物であるCMPスラリーから形成した第2のフィルタ2となるゲル膜を形成し、このフィルタ1、2をタンク内の流体3中に浸漬し、被除去物が入った排水を濾過するものである。被除去物は予め電極12による電気化学的処理で最初のゾル粒子より凝集された大きなゾル粒子を形成してゲル化し易くする点に特徴がある。

【0073】

第1のフィルタ1は、ゲル膜を付着させることができれば原理的に考えて有機高分子系、セラミック系とどちらでも採用可能である。ここでは、平均孔径0.25 μ m、厚さ0.1mmのポリオレフィン系の高分子膜を採用した。このポリオレフィン系から成るフィルタ膜の表面写真を図5（B）に示した。

【0074】

また、第1のフィルタ1はフレーム4の両面に設けられた平膜構造を有し、流体に垂直になるように浸漬され、フレーム4の中空部5からポンプ6により吸引する様に構成され、ろ液7を取り出せる。

【0075】

次に、第2のフィルタ2は第1のフィルタ1表面全体に付着され、被除去物の凝集したゾル粒子を吸引することですぐにゲル化して形成されるゲル膜である。一般にゲル膜はゼリー状であるので、フィルタとしての働きは無いと考えられている。しかし、本発明ではこのゲル膜の生成条件を選択することで第2のフィルタ2の機能を持たせることができる。この生成条件は後で詳述する。

【0076】

では、上記した被除去物のコロイド溶液（ゾル）で被除去物のゲル膜である第

2 のフィルタ 2 を形成し、被除去物を取り除く濾過について図 4 および図 5 (A) を参照して説明する。

【0077】

コロイド溶液（ゾル）の被除去物が混入された流体（排水）は、電気化学的処理により被除去物が凝集されて、大きなゾル粒子となっている。即ち、大きなゾル粒子もゾルの流動性は失わず、ゲル化はしていないが、かなりゲル化し易い状態に置かれている。図 4 では大きなゾル粒子を 2 個のゾル粒子が結合したように表しているが、この個数には関係はない。通常約 20 nm 程度の大きさのゾル粒子が凝集されて、約 100 nm 程度の大きさの凝集されたゾル粒子となることを表している。

【0078】

第 1 のフィルタ 1 は多数のフィルタ孔 1 A を有し、このフィルタ孔 1 A の開口部および第 1 のフィルタ 1 の表面に層状に形成されている被除去物のゲル膜が第 2 のフィルタ 2 である。第 1 のフィルタ 1 の表面には凝集されてゲル化し易くなった被除去物の凝集粒子があり、この凝集粒子はポンプからの吸引圧力により第 1 のフィルタ 1 を介して吸引され、流体 3 の水分が吸い取られるために乾燥（脱水）してすぐにゲル化して第 1 のフィルタ 1 表面に第 2 のフィルタ 2 が形成される。

【0079】

第 2 のフィルタ 2 は被除去物の凝集粒子から形成されるので直ちに所定の膜厚になり、この第 2 のフィルタ 2 を利用してコロイド溶液の被除去物の凝集粒子の濾過が開始される。従ってポンプ 6 で吸引しながら濾過を続けると、第 2 のフィルタ 2 の表面には凝集粒子のゲル膜が積層されて厚くなり、やがて第 2 のフィルタ 2 は目詰まりして濾過を続けられなくなる。この間に被除去物の凝集粒子はゲル化されながら、第 2 のフィルタ 2 の表面に付着して排水が第 1 のフィルタ 1 を通過して濾過水として取り出される。

【0080】

図 5 (A) において、第 1 のフィルタ 1 の片面には、被除去物が混入されたコロイド溶液の排水があり、第 1 のフィルタ 1 の反対面には、第 1 のフィルタ 1 を

通過した濾過水が生成されている。矢印の方向に排水は吸引されて流れ、この吸引によりコロイド溶液中の凝集粒子が第1のフィルタ1に近づくにつれて静電気反発力を失いゲル化されていくつかの凝集粒子が結合したゲル膜が第1のフィルタ1表面に吸着されて第2のフィルタ2が形成される。この第2のフィルタ2の働きでコロイド溶液中の被除去物はゲル化されながら排水の濾過が行われる。第1のフィルタ1の反対面からは濾過水が吸引される。

【0081】

このように第2のフィルタ2を介してコロイド溶液の排水をゆっくりと吸引することで、排水中の水が濾過水として取り出せ、被除去物は乾燥してゲル化し第2のフィルタ2表面に積層されて被除去物の凝集粒子はゲル膜として捕獲される。

【0082】

次に、第2のフィルタ2の生成条件について図6を参照して説明する。図6は第2のフィルタ2の生成条件とその後の濾過量を示している。

【0083】

次に、第2のフィルタ2の濾過条件について説明する。第2のフィルタ2の生成条件により濾過時の精製水濾過量が大きく異なり、第2のフィルタ2の精製条件を適切に選択しないと、ゲル膜の第2のフィルタ2の特性でほとんど濾過できないことが明らかとなる。これは従来ではコロイド溶液の濾過は困難であると言われてきた事実と一致している。

【0084】

図6（B）に示す特性は、図6（A）に示す方法で実験的に求められたものである。すなわち、円筒の容器21の底部に第1のフィルタ1を設け、ロデールニッタ社製ILD1300酸化膜研磨用のスラリー22の原液50ccと凝集剤とを入れて吸引圧力を変えてゲル膜の生成を行う。続いて残ったスラリー22を捨てて精製水23を100cc入れ、極めて低い吸引圧力で濾過を行うものである。これにより第2のフィルタ2となるゲル膜の濾過特性を調べることが出来る。なお、このときの第1のフィルタ1は直径47mmのものをを用い、その面積は1734mm²である。

【0085】

図6 (B)において、ゲル膜の生成工程では、吸引圧力を -55 cmHg 、 -30 cmHg 、 -10 cmHg 、 -5 cmHg 、 -2 cmHg と変えて120分間成膜を行い、ゲル膜の性質を調べた。この結果、吸引圧力を -55 cmHg と強く設定すると2時間で濾過量は 16 cc と一番多く、順に 12.5 cc 、 7.5 cc 、 6 cc 、 4.5 cc となる。

【0086】

次に、精製水に入れ替えてこのゲル膜で濾過を行う。このときの吸引圧力は -10 cmHg 一定に設定される。吸引圧力 -55 cmHg で成膜されたゲル膜ではわずか 0.75 cc/時間 しか濾過できない。吸引圧力 -30 cmHg で成膜されたゲル膜では約 1 cc/時間 の濾過量である。しかし、吸引圧力 -10 cmHg のゲル膜では 2.25 cc/時間 、吸引圧力 -5 cmHg のゲル膜では 3.25 cc/時間 、吸引圧力 -2 cmHg のゲル膜では 3.1 cc/時間 の濾過量となり、極めて弱い吸引圧力で成膜されたゲル膜は濾過工程でも安定して濾過が行える。この実験結果から、第2のフィルタ2のゲル膜の生成工程では約 3 cc/時間 の濾過量になるように吸引圧力を設定すれば、その後の濾過工程での濾過量が一番大きくなることが明らかである。

【0087】

この理由は吸引圧力が強いと、成膜されるゲル膜が膨潤度が低く、緻密で硬くなり、ゲル膜が水分の含有が少なく収縮された状態で成膜されるので、精製水が浸透する通路がほとんど無くなるためであると考えられる。

【0088】

これに対して吸引圧力を弱くすると、成膜されるゲル膜は膨潤度が高く、密度が低く柔らかくなり、ゲル膜に水分の含有が多く膨潤された状態のまま成膜され、精製水が浸透する通路を多く確保できる。ちょうど粉雪がゆっくり降り積もる状態を考えれば容易に理解できる。本発明の特徴はこの微弱な吸引圧力で成膜された膨潤度の高いゲル膜を用いて、このゲル膜に水分が浸透する性質を利用して濾過を実現したことにある。

【0089】

図 5 に示すフィルタは図 4 のフィルタの片側を示しており、実際にゲル膜がどのように付着するかを説明する模式図である。

【0090】

第 1 のフィルタ 1 はコロイド溶液の排水に垂直に立って浸漬され、排水は被除去物が分散したコロイド溶液となっている。前述した電極 12 による電気化学的処理により、鉄シリカの凝集物である高分子化合物が形成されている。そして、この鉄シリカの高分子化合物が凝集剤として機能することにより、被除去物 S2 が凝集されて凝集粒子 S1 が生成される。ポンプ 6 により第 1 のフィルタ 1 を介して排水を微弱な吸引圧力で吸引をすると、第 1 のフィルタ 1 表面に被除去物の凝集粒子が互いに結合してゲル化し、第 1 のフィルタ 1 の表面に吸着される。白丸で示すゲル化した凝集粒子 S1 は第 1 のフィルタ 1 のフィルタ孔 1A より大きいものが第 1 のフィルタ 1 表面に吸着して積層され、ゲル膜より成る第 2 のフィルタ 2 を形成する。なおフィルタ孔 1A より径の小さい凝集粒子 S1 は第 1 のフィルタ 1 を通過するが、第 2 のフィルタ 2 を成膜する工程では濾過水は再び排水に循環されるので問題はない。そして前述したように約 120 分間を掛けて第 2 のフィルタ 2 が形成される。この成膜する工程では、極めて微弱な吸引圧力で吸引されているのでゲル化した凝集粒子 S1 はいろいろな形状の隙間を形成しながら積層され、極めて膨潤度の低い柔らかなゲル膜の第 2 のフィルタ 2 となる。排水中の水はこの膨潤度の高いゲル膜を浸透して吸引されて第 1 のフィルタ 1 を通過して濾過水として取り出され、最終的に排水は濾過されることになる。

【0091】

すなわち、本発明では膨潤度の高いゲル膜で第 2 のフィルタ 2 を形成し、第 1 のフィルタ 1 から微弱な吸引圧力で吸引することで第 1 のフィルタ 1 に接するゲル膜に含まれる水分を脱水させてゲル膜を収縮させ、そのゲル膜に排水に接するゲル膜から水分を浸透させて補給して膨潤させることを繰り返して、第 2 のフィルタ 2 を水分のみ浸透させて濾過するのである。

【0092】

また、第 1 のフィルタ 1 には排水の底面から空気の気泡 12 を送り、第 1 のフィルタ 1 の表面に沿って排水に並行流を形成している。これは第 2 のフィルタ 2

が第1のフィルタ1の表面全体に均一に付着するためと第2のフィルタ2に隙間を形成して柔らかく付着するためである。具体的には1.8リットル／分のエア－流量に設定をしているが、第2のフィルタ2の膜質により選択される。

【0093】

次に濾過工程では、この第2のフィルタ2の表面に微弱な吸引圧力により白丸で示すゲル化した凝集粒子S1が吸着されながら徐々に積層される。このときに精製水は第2のフィルタ2および更に積層される白丸で示すゲル化した凝集粒子S1を浸透して第1のフィルタ1から濾過水として取り出される。すなわち排水に含まれる、例えばCMPの場合にはシリカ、アルミナあるいはセリア等の砥粒と砥粒により削られて発生する半導体材料屑、金属屑および／または絶縁膜材料屑等の加工屑はゲルとして第2のフィルタ2の表面に徐々に積層して捕獲され、水はゲル膜を浸透して第1のフィルタ1から濾過水として取り出せる。

【0094】

しかし、図6.(B)に示すように長時間濾過を続けると、第2のフィルタ2表面には厚くゲル膜が付着されるために上述した隙間もやがて目詰まりを起し、濾過水は取り出せなくなる。このために濾過能力を再生するにはこの積層されたゲル膜を除去することが必要になる。

【0095】

続いて、図7を参照してより具体化されたフィルタ装置を説明する。

【0096】

図7において、50は原水タンクである。このタンク50の上方には、排水供給手段としてパイプ51が設けられている。このパイプ51は被除去物が混入した流体をタンク50に導入する。例えば、半導体分野で説明すると、ダイシング装置、バックグラインド装置、ミラーポリッシング装置またはCMP装置から流れ出るコロイド溶液の被除去物が混入された排水（原水）が導かれる所である。尚、この排水は、CMP装置から流れる砥粒、砥粒により研磨または研削された屑が混入された排水として説明していく。

【0097】

原水タンク50に貯められた原水52の中には、第2のフィルタが形成された

フィルタ装置 53 が複数個設置される。このフィルタ装置 53 の下方には、例えばパイプに小さい孔を開けたような、また魚の水槽に使うバブリング装置の如き、散気管 54 が設けられ、ちょうどフィルタ装置 53 の表面を通過するようにその位置が調整されている。この散気管 54 はフィルタ装置 53 の底辺全体に渡って配置され、気泡をフィルタ装置 53 の全面に均一に供給出来るようになっている。55 はエアーポンプである。ここでフィルタ装置 53 は図 4 に示す第 1 のフィルタ 1、フレーム 4、中空部 5 および第 2 のフィルタ 2 を指している。

【0098】

フィルタ装置 53 に固定されたパイプ 56 は、図 4 のパイプ 8 に相当するものである。このパイプ 56 は、フィルタ装置 53 で濾過された濾過流体が流れ、バルブ V1 を介して吸引を行うマグネットポンプ 57 に接続される。パイプ 58 はマグネットポンプ 57 からコントロールバルブ CV1 を介してバルブ V3 およびバルブ V4 に接続されている。またパイプ 56 のバルブ V1 の後に第 1 の圧力計 59 が設けられ、吸引圧力 P_{in} を測定している。更にパイプ 58 のコントロールバルブ CV1 の後には流量計 F および第 2 の圧力計 60 が設けられ、流量計 61 で一定の流量になるように制御している。またエアーポンプ 55 からのエアー流量はコントロールバルブ CV2 で制御される。

【0099】

パイプ 51 から供給された原水 52 は、原水タンク 50 に貯められ、フィルタ装置 53 により濾過される。このフィルタ装置に取り付けられた第 2 のフィルタ 2 の表面は、気泡が通過し、気泡の上昇力や破裂により並行流を発生させ、第 2 のフィルタ 2 に吸着するゲル化した被除去物を動かし、フィルタ装置 53 の全面に均一に吸着させてその濾過能力が低下しないように維持されている。

【0100】

ここで前述したフィルタ装置 53、具体的には原水タンク 50 の中に浸漬されるフィルタ装置 53 について図 8 および図 9 を参照しながら説明する。

【0101】

図 8 (A) に示す符号 30 は、額縁の如き形状のフレームであり、図 4 のフレーム 4 と対応する。このフレーム 30 の両面には第 1 のフィルタ 1 となるフィル

タ膜 31、32 が貼り合わされ固定されている。そしてフレーム 30、フィルタ膜 31、32 で囲まれた内側の空間 33（図 4 の中空部 5 と対応する）には、パイプ 34（図 4 のパイプ 8 と対応する）を吸引することにより、フィルタ膜 31、32 により濾過される。そしてフレーム 30 にシールされて取り付けられているパイプ 34 を介して濾過水が取り出されている。もちろんフィルタ膜 31、32 とフレーム 30 は、排水がフィルタ膜以外から前記空間 33 に侵入しないように完全にシールされている。

【0102】

図 8（A）のフィルタ膜 31、32 は、薄い樹脂膜であるため、吸引されると内側に反り、破壊に至る場合もある。そのため、この空間をできるだけ小さくし、濾過能力を大きくするために、この空間 33 を大きく形成する必要がある。これを解決したものが、図 8（B）である。図 8（B）では、空間 33 が 9 個しか示されていないが、実際は数多く形成される。また実際に採用したフィルタ膜 31 は、約 0.1 mm 厚さのポリオレフィン系の高分子膜であり、図 8（B）に示す如く、薄いフィルタ膜が袋状に形成されており、図 8（B）では F T で示した。この袋状のフィルタ F T の中に、パイプ 34 が一体化されたフレーム 30 が挿入され、前記フレーム 30 と前記フィルタ F T が貼り合わされている。符号 R G は、押さえ手段であり、フィルタ F T が貼り合わされた枠を両側から押さえるものである。そして押さえ手段の開口部 O P からは、フィルタ F T が露出している。詳細については、図 9 を参照して再度説明する。

【0103】

図 8（C）は、フィルタ装置 53 自身を円筒形にしたものである。パイプ 34 に取り付けられたフレームは、円筒形で、側面には開口部 O P 1、O P 2 が設けられている。開口部 O P 1 と開口部 O P 2 に対応する側面が取り除かれているため、開口部間には、フィルタ膜 31 を支持する支持手段 S U S が設けられることになる。そして側面にフィルタ膜 31 が貼り合わされる。

【0104】

更に図 9 を参照して、図 8（B）のフィルタ装置 53 を詳述する。

【0105】

まず図 8 (B) のフレーム 3 0 に相当する部分 3 0 a を図 9 (A) および図 9 (B) で説明する。部分 3 0 a は、見た限り段ボールの様な形状に成っている。0. 2 mm 程度の薄い樹脂シート S H T 1、S H T 2 が重なり、その間に縦方向にセクション S C が複数個設けられ、樹脂シート S H T 1、S H T 2、セクション S C で囲まれて空間 3 3 が設けられる。この空間 3 3 の断面は、縦 3 mm、横 4 mm から成る矩形であり、別の表現をすると、この矩形断面を持ったストローが何本も並べられ一体化されたような形状である。部分 3 0 a は、両側のフィルタ膜 F T を一定の間隔で維持しているので、以下スペーサと呼ぶ。

【0 1 0 6】

このスペーサ 3 0 a を構成する薄い樹脂シート S H T 1、S H T 2 の表面には、直径 1 mm の孔 H L がたくさん開けられ、その表面にはフィルタ膜 F T が貼り合わされている。よって、フィルタ膜 F T で濾過された濾過水は、孔 H L、空間 3 3 を通り、最終的にはパイプ 3 4 から出ていく。

【0 1 0 7】

またフィルタ膜 F T は、スペーサ 3 0 a の両面 S H T 1、S H T 2 に貼り合わされている。スペーサ 3 0 a の両面 S H T 1、S H T 2 には、孔 H L の形成されていない部分があり、ここに直接フィルタ膜 F T 1 が貼り付けられると、孔 H L の形成されていない部分に対応するフィルタ膜 F T 1 は、濾過機能が無く排水が通過しないため、被除去物が捕獲されない部分が発生する。この現象を防止するため、フィルタ膜 F T は、少なくとも 2 枚貼り合わされている。一番表側のフィルタ膜 F T 1 は、被除去物を捕獲するフィルタ膜で、このフィルタ膜 F T 1 からスペーサ 3 0 a の表面 S H T 1 に向かうにつれて、フィルタ膜 F T 1 の孔よりも大きな孔を有するフィルタ膜が設けられ、ここではフィルタ膜 F T 2 が一枚貼り合わされている。依って、スペーサ 3 0 a の孔 H L が形成されていない部分でも、間にフィルタ膜 F T 2 が設けられているため、フィルタ膜 F T 1 全面が濾過機能を有するようになり、フィルタ膜 F T 1 全面に被除去物が捕獲され、第 2 のフィルタ膜が表裏の面 S H 1、S H 2 全面に形成されることになる。また図面の都合で、フィルタ膜 S H T 1、S H T 2 が矩形状のシートの様に表されているが、実際は袋状に形成されている。

【0108】

次に、袋状のフィルタ膜 SHT1、SHT2、スペーサ 30a および押さえ手段 RG がどのように取り付けられているかを、図 9 (A)、図 9 (C) および図 9 (D) を参照して説明する。

【0109】

図 9 (A) は完成図であり、図 9 (C) は、図 9 (A) の A-A 線に示すように、パイプ 34 頭部からパイプ 34 の延在方向（縦方向）に切断した図を示し、図 9 (D) は、B-B 線に示すように、フィルタ装置 35 を水平方向に切断した断面図である。

【0110】

図 9 (A)、図 9 (C)、図 9 (D) を見ると判るように、袋状のフィルタ膜 FT に挿入されたスペーサ 30a は、フィルタ膜 FT も含めて 4 側辺が押さえ手段 RG で挟まれている。そして袋状にとじた 3 側辺および残りの 1 側辺は、押さえ手段 RG に塗布された接着剤 AD1 で固定される。また残りの 1 側辺（袋の開口部）と押さえ手段 RG との間には、空間 SP が形成され、空間 33 に発生した濾過水は、空間 SP を介してパイプ 34 へと吸引される。また押さえ金具 RG の開口部 OP には、接着剤 AD2 が全周に渡り設けられ、完全にシールされ、フィルタ以外から流体が侵入できない構造になっている。

【0111】

よって空間 33 とパイプ 34 は連通しており、パイプ 34 を吸引すると、フィルタ膜 FT の孔、スペーサ 30a の孔 HL を介して流体が空間 33 に向かって通過し、空間 33 からパイプ 34 を経由して外部へ濾過水を輸送できる構造となっている。

【0112】

ここで用いるフィルタ装置 53 は、図 9 の構造を採用しており、フィルタ膜を取り付けるフレーム（押さえ金具 RG）の大きさは A4 サイズであり、具体的には縦：約 19 cm、横：約 28.8 cm、厚み：5～10 mm である。実際にはフィルタ装置 53 はフレームの両面に設けられるので、上記した 2 倍の面積（面積：0.109 m²）となる。しかし原水タンク 50 の大きさによりフィルタ装

置の枚数や大きさは自由に選ばれ、求められる濾過量から決められる。

【0 1 1 3】

続いて、図 7 に示すフィルタ装置を用いて実際の濾過方法を具体的に説明する。

【0 1 1 4】

まず原水タンク 5 0 にコロイド溶液の被除去物が混入された排水をパイプ 5 1 を介して入れる。ここで、被除去物は、電極 1 2 の電解処理により凝集粒子となっている。その後、このタンク 5 0 の中に第 2 のフィルタ 2 が形成されていない第 1 のフィルタ 1 のみのフィルタ装置 5 3 を浸漬し、パイプ 5 6 を介してポンプ 5 7 で微弱な吸引圧力で吸引しながら排水を循環させる。循環経路はフィルタ装置 5 3、パイプ 5 6、バルブ V 1、ポンプ 5 7、パイプ 5 8、コントロールバルブ C V 1、流量計 6 1、光センサー 6 2、バルブ V 3 であり、排水はタンク 5 0 から吸引されまたタンク 5 0 に戻される。

【0 1 1 5】

循環させることによりフィルタ装置 5 3 の第 1 のフィルタ 1（図 5 では 3 1）には、第 2 のフィルタ 2 が成膜され、最終的には目的のコロイド溶液の被除去物が捕獲される様になる。

【0 1 1 6】

すなわち、ポンプ 5 7 により第 1 のフィルタ 1 を介して排水を微弱な吸引圧力で吸引をすると、被除去物の凝集粒子は容易にゲル化して第 1 のフィルタ 1 の表面に吸着される。ゲル化した凝集粒子は第 1 のフィルタ 1 のフィルタ孔 1 A より大きいものが第 1 のフィルタ 1 表面に吸着して積層され、ゲル膜より成る第 2 のフィルタ 2 を形成する。なお凝集粒子は第 1 のフィルタ 1 を通過するが、第 2 のフィルタ 2 の成膜とともに排水中の水はゲル膜を通路として吸引されて精製水として取り出され、排水は濾過されるようになる。

【0 1 1 7】

光センサー 6 2 で濾過水に含まれる凝集粒子の濃度を監視し、凝集粒子が所望の混入率よりも低いことを確認して濾過を開始する。濾過が開始される時は、バルブ V 3 が光センサー 6 2 からの検出信号で閉じられ、バルブ V 4 が開かれて前

述した循環経路は閉じられる。従って、バルブ V 4 から精製水が取り出される。散気管 5 4 からは常時エアーポンプ 5 5 から供給される空気の気泡がコントロールバルブ C V 2 で調整されてフィルタ装置 5 3 の表面に供給されている。

【0 1 1 8】

そして連続して濾過が続けられると、原水タンク 5 0 の排水中の水は精製水としてタンク 5 0 の外に取り出されるので、排水中の被除去物の濃度は上がってくる。すなわち、コロイド溶液は濃縮されて粘度を増してくる。このために原水タンク 5 0 にはパイプ 5 1 から排水を補充して、排水の濃度の上昇を抑えて濾過の効率を上げる。しかし、フィルタ装置 5 3 の第 2 のフィルタ 2 表面にゲル膜が厚く付着して、やがて第 2 のフィルタ 2 は目詰まりを起こし、濾過が行えない状態になる。

【0 1 1 9】

フィルタ装置 5 3 の第 2 のフィルタ 2 が目詰まりを起こすと、第 2 のフィルタ 2 の濾過能力の再生を行う。すなわち、ポンプ 5 7 を停止し、フィルタ装置 5 3 に加わる負の吸引圧力を解除する。

【0 1 2 0】

図 1 0 に示すその模式図を参照して、その再生工程を更に詳述する。図 1 0 (A) は濾過工程のフィルタ装置 5 3 の状態を示している。第 1 のフィルタ 1 の中空部 5 は微弱な吸引圧力によりは外側と比較すれば負圧となっているので、第 1 のフィルタ 1 は内側に窪んだ形状になっている。従って、その表面に吸着される第 2 のフィルタ 2 も同様に内側に窪んだ形状になっている。更に第 2 のフィルタ 2 の表面に徐々に吸着されるゲル膜も同様である。

【0 1 2 1】

ところが、図 1 0 (B) を参照して、再生工程ではこの微弱な吸引圧力が停止されてほぼ大気圧に戻るなので、フィルタ装置 5 3 の第 1 のフィルタ 1 は元の状態に戻る。これにより第 2 のフィルタ 2 およびその表面に吸着されたゲル膜も同様に戻る。この結果、まずゲル膜を吸着していた吸引圧力がなくなるので、ゲル膜はフィルタ装置 5 3 への吸着力を失うと同時に外側に膨らむ力を受ける。これにより、吸着したゲル膜は自重でフィルタ装置 5 3 から離脱を始める。更に、この

離脱を進めるために散気管 5 4 からの気泡の量を 2 倍程度に増加させると良い。実験に依れば、フィルタ装置 5 3 の下端から離脱が始まり、雪崩の様に第 1 のフィルタ 1 表面の第 2 のフィルタ 2 のゲル膜が離脱し、原水タンク 5 0 の底面に沈降する。その後、第 2 のフィルタ 2 は前述した循環経路で排水を循環させて再度成膜を行うと良い。この再生工程で第 2 のフィルタ 2 は元の状態まで戻り、排水の濾過を行える状態まで復帰し、再び排水の濾過を行う。

【 0 1 2 2 】

更に、この再生工程で中空部 5 に濾過水を逆流させると、第 1 に、第 1 のフィルタ 1 が元の状態に戻るのを助け且つ濾過水の静水圧が加わり更に外側に膨らむ力を加え、第 2 に、第 1 のフィルタ 1 の内側からフィルタ孔 1 A を通して濾過水が第 1 のフィルタ 1 と第 2 のフィルタ 2 の境界にしみ出して第 1 のフィルタ 1 の表面から第 2 のフィルタ 2 のゲル膜が離脱するのを促進する。

【 0 1 2 3 】

上述のように第 2 のフィルタ 2 を再生させながら濾過を続けると、原水タンク 5 0 の排水の被除去物の濃度が上昇し、やがて排水もかなりの粘度を有する。従って、排水の被除去物の濃度が所定の濃度を超えたら、濾過作業を停止し沈殿させるために放置する。するとタンク 5 0 の底に濃縮スラリーが貯まり、このゲルの濃縮スラリーをバルブ 6 4 を開けて回収する。回収された濃縮スラリーは圧縮または熱乾燥してその中に含まれる水を除去して更にその量を圧縮する。これにより産業廃棄物として扱われるスラリーの量は大幅に減少できる。

【 0 1 2 4 】

図 1 1 を参照して、図 7 に示すフィルタ装置の運転状況を説明する。運転条件は前述した A 4 サイズのフィルタ装置 5 3 の 1 枚の両面（面積： 0.109 m^2 ）を用いたものである。初期流量は前述したように濾過効率の良い 3 cc/時間 （ $0.08\text{ m}^3/\text{日}$ ）に設定し、再生後流量も同じに設定している。エアブロー量は成膜および濾過時 1.8 L/分 、再生時 3 L/分 としている。P i n および再 P i n は吸引圧力であり、圧力計 5 9 で測定される。P o u t および再 P o u t はパイプ 5 8 の圧力であり、圧力計 6 0 で測定される。流量および再流量は流量計 6 1 で測定され、フィルタ装置 5 3 から吸引される濾過量を表している。

【0125】

図11で左側のY軸は圧力（単位：MPa）を示し、X軸に近づくほど負圧が大きくなることを示している。右側のY軸は流量（単位：cc/分）を示す。X軸は成膜からの経過時間（単位：分）を示す。

【0126】

本発明のポイントであるが、第2のフィルタ2の成膜工程、濾過工程および再生後の濾過工程において、流量および再流量は3cc/時間を維持するように制御している。このために成膜工程ではPinは-0.001MPaから-0.005MPaと極めて微弱の吸引圧力で柔らかく吸着されたゲル膜で第2のフィルタ2を形成している。

【0127】

次に、濾過工程ではPinは-0.005MPaから徐々に大きくして、一定の流量を確保しながら濾過を続ける。濾過は約1000分続けられ、やがて流量が減少し始めたときに再生工程を行う。これは第2のフィルタ2の表面にゲル膜が厚く付着して目詰まりを起こすためである。

【0128】

更に、第2のフィルタ2の再生が行われると、徐々に再Pinを大きくしながら一定の再流量で再度濾過を続ける。第2のフィルタ2の再生および再濾過は原水52が所定の濃度、具体的には濃縮度が5倍から10倍になるまで続けられる。

【0129】

また、上述した運転方法とは異なり、吸引圧力を濾過流量の多い-0.005MPaに固定して濾過を行う方法も採用できる。この場合は、第2のフィルタ2の目詰まりとともに濾過流量は徐々に減少するが、濾過時間を長く取れ且つポンプ57の制御が簡単となる利点がある。従って、第2のフィルタ2の再生は濾過流量が一定値以下に減少したときに行えば良い。

【0130】

図12（A）は、CMP用スラリーの中に含まれる砥粒の粒径分布を示すものである。実線で示す分布曲線は、CMP用スラリーの中に含まれる砥粒の粒径分

布を示している。破線で示す分布曲線は、ドライCMPに用いる砥流の粒径分布を示している。

【0131】

実線で示す分布曲線を参照して、この砥粒は、Si酸化物から成る層間絶縁膜をCMPするものであり、材料はSi酸化物から成り、一般にシリカと呼ばれているものである。最小粒子径は約76nm、最大粒子径は、340nmであった。この大きな粒子は、この中の粒子が複数集まって成る凝集粒子である。また平均粒径は、約150nmであり、この近傍130～150nmで分布がピークとなっている。

【0132】

破線で示す分布曲線を参照して、ドライCMPに用いる砥粒は、20nm～30nmにピークを有する分布曲線を示している。このことから、上記のCMPスラリーの砥粒と比較して、極めて微粒子であることが分かる。本発明では、電気化学的処理によりこの微細な砥粒を凝集させ、ゲル膜による濾過を行うことで、排水処理を行っている。

【0133】

具体的に、CMP用の砥粒はシリカ系、アルミナ系、酸化セリウム系、ダイヤモンド系が主にあり、他に酸化クロム系、酸化鉄系、酸化マンガン系、BaCO₄系、酸化アンチモン系、ジルコニア系、イットリア系がある。シリカ系は、半導体の層間絶縁膜、P-Si、SOI等の平坦化、Al・ガラスディスクの平坦化に使用されている。アルミナ系は、ハードディスクのポリッシング、金属全般、Si酸化膜等の平坦化に使用されている。また酸化セリウムは、ガラスのポリッシング、Si酸化物のポリッシングとして、酸化クロムは、鉄鋼の鏡面研磨に使用されている。また酸化マンガン、BaCO₄は、タングステン配線のポリッシングに使用されている。

【0134】

更には、酸化物ゾルと呼ばれ、このゾルは、シリカ、アルミナ、ジルコニア等、金属酸化物または一部水酸化物から成るコロイドサイズの微粒子が水または液体中に均一に分散されているモノで、半導体デバイスの層間絶縁膜やメタルの平

坦化に使用され、またアルミ・ディスク等の情報ディスクにも検討されている。

【0135】

図12(B)は、CMP排水が濾過され、砥粒が捕獲されていることを示すデータである。実験では、前述したスラリーの原液を、純水で50倍、500倍、5000倍に薄め、試験液として用意した。この3タイプの試験液は、従来例で説明したように、CMP工程に於いて、ウェハが純水で洗浄されるため、排水は、50倍～5000倍程度になると想定し、用意された。

【0136】

この3つのタイプの試験液の光透過率を400nmの波長の光で調べると、50倍の試験液は、22.5%、500倍の試験液は、86.5%、5000倍の試験液は、98.3%である。原理的には、排水に砥粒が含まれていなければ、光は散乱されず、限りなく100%に近い数値をとるはずである。

【0137】

これら3つのタイプの試験液に前記第2のフィルタ膜13が形成されたフィルタを浸漬し濾過すると、濾過後の透過率は、3つのタイプとも99.8%となった。つまり濾過する前の光透過率よりも濾過後の光透過率の値が大きいため、砥粒は捕獲できている。尚、50倍希釈の試験液の透過率データは、その値が小さいため図面には出てこない。

【0138】

以上の結果から、本発明のフィルタ装置に設けたフィルタ装置53のゲル膜より成る第2のフィルタ2でCMP装置から排出されるコロイド溶液の被除去物を濾過すると、透過率で99.8%程度まで濾過できることが判った。

【0139】

【発明の効果】

本発明によれば、以下のような効果を奏することができる。

【0140】

電極12の電気化学的作用により、流体中に含まれる被除去物の凝集を行い、凝集された被除去物を濾過することで、ゾル状の微細な被除去物が混入された排水の処理を行うことができる。具体的には、電極12の電気化学的作用により、

排水中に含まれるシリカと電極の鉄とが反応して、鉄シリカの高分子化合物が生成される。このことで被除去物の粒径を大きくすることができるので、その後の濾過処理が容易になる。更に、鉄シリカの高分子化合物は、それ自身が凝集剤として機能するので、排水に含まれる他の被除去物も凝集される。

【0141】

更に、電極の極性を切り替えて電気化学的処理を行うことにより、排水に含まれる窒素分の除去を行うことも可能である。

【0142】

一般に、CMPのスラリーに混入される砥粒のように主に $0.15\mu\text{m}$ クラス以下の微粒子を取り除くには、この微粒子よりも小さな孔のフィルタ膜を採用するのが一般的であるが、このようなフィルタ膜は存在しないので濾過をすることができなかった。しかし、本発明は主に $0.15\mu\text{m}$ 以下の小さな孔のフィルタ膜を用いることなく、コロイド溶液の被除去物から成るゲル膜のフィルタを成膜して濾過することを実現した。

【0143】

また、ゲル膜のフィルタをゾルに含まれる被除去物の流体から形成するために、凝集剤等の薬品を添加すること無く且つ微小孔のフィルタも用いることなく濾過することを実現した。

【0144】

更に、ゲル膜より成る第2のフィルタの成膜は吸引により第1のフィルタ表面に微粒子をゲル化しながら行え、しかも吸引圧力を微弱に設定してゆっくり排水を吸引することで極めて濾過効率の良い被除去物の除去方法を実現できた。

【0145】

更に、ゲル膜より成る第2のフィルタは成膜条件を最適に選ぶことおよび濾過流量を一定に保持することで、極めて目詰まりし難い且つ濾過時間の長い濾過を実現できた。

【0146】

更に、CSPの半導体装置を製造するために用いるCMPスラリーの濾過を実現し、CMPスラリーに含まれる大量の砥粒やCMPで排出される電極材料の屑

やシリコンあるいはシリコン酸化膜の屑も同時に濾過できる利点を有する。

【0 1 4 7】

また、本発明では第2のフィルタ表面に濾過を続けることで吸着されるゲルをポンプでの吸引を停止することで、そのゲルの自重を利用して離脱できるので、第2のフィルタの再生が容易である利点がある。そして濾過工程、再生工程および再濾過工程を何度も繰り返し行え、極めて長時間の濾過を続けることが可能になった。

【0 1 4 8】

更に、本発明では第2のフィルタの再生に際したポンプの吸引を停止するだけでフィルタ装置が外側に膨らんで戻る力を利用して第2のフィルタ表面に吸着されたゲルの離脱を行うので、従来のフィルタ装置の様に大がかりな逆洗浄を全く必要としない利点がある。また再生工程で気泡を濾過時より増量することで、気泡の上昇力や破裂による力が更に第2のフィルタ表面に追加されて更にゲルの離脱を促進する利点もある。

【0 1 4 9】

更にまた、本発明を実現するフィルタ装置では第2のフィルタが目詰まりしない様に、微弱な吸引圧力で吸引しているため、ポンプは小型ポンプで達成できる。しかも濾過水がポンプを通過するため、被除去物による摩耗の心配もなく、その寿命もはるかに長くなった。従ってシステムの規模が小さくでき、ポンプを稼働するための電気代は節約でき、更にはポンプの取り替え費用も大幅に抑えられ、イニシャルコストも、ランニングコストも削減できた。

【0 1 5 0】

また原水タンクのみを利用して濃縮させるので、余分な配管、タンクおよびポンプ等が不要となり、省資源型の濾過システムが可能となった。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の排水処理装置および排水処理方法の基本原理を説明する概要図（A）、概要図（B）である。

【図2】 本発明の具体化された排水処理装置の構成を説明する図である。

【図3】 本発明の排水処理装置が有する電極の原理を説明する図である。

【図 4】 本発明の排水処理装置が有するフィルタ装置を説明する図である。

【図 5】 本発明のフィルタ装置の動作原理を説明する図 (A)、第1のフィルタの拡大図 (B) である。

【図 6】 本発明の第2のフィルタ装置の成膜条件を説明する断面図 (A)、特性図 (B) である。

【図 7】 本発明の具体化されたフィルタ装置を説明する図である。

【図 8】 本発明のフィルタ装置を説明する斜視図 (A)、斜視図 (B)、斜視図 (C) である。

【図 9】 本発明の更に具体化されたフィルタ装置を説明する斜視図 (A)、斜視図 (B)、断面図 (C)、断面図 (D) である。

【図 10】 本発明のフィルタ装置の再生を説明する断面図 (A)、断面図 (B) である。

【図 11】 本発明のフィルタ装置の運転状況を説明する特性図である。

【図 12】 本発明の濾過特性を説明する特性図 (A)、特性図 (B) である。

【図 13】 従来の濾過システムを説明する図である。

【図 14】 CMP 装置を説明する図である。

【図 15】 CMP 装置のシステムを説明する図である。

【符号の説明】


1	第1のフィルタ
1 A	フィルタ孔
2	第2のフィルタ
4	フレーム
5	中空部
6	ポンプ
7	ろ液
10 A～10 C	排水処理装置
11、11 A、11 B	タンク

1 2	電極
1 2 A	アノード電極
1 2 B	カソード電極
1 2 C	電源
1 3	フィルタ装置
1 4	剥離用水槽
1 5	ゲル回収槽
1 6	促進剤供給槽
1 7	排水受入槽
5 0	原水タンク
5 2	原水
5 3	フィルタ装置
5 7	ポンプ
6 1	流量計
6 2	光センサ
5 0	原水タンク


【書類名】

図面



【図 1】




【図 2】



【図 3】





【図 4】




【図 5】

BEST AVAILABLE COPY




【図 6】


(A)




(B)




【図 7】



【図 8】




【図9】




【図 10】


(A)



(B)




【図 11】




【図 12】


(A)




(B)



【図 14】



【図 15】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 CMP 排水に含まれるゾル状の微粒子凝集させてを除去する。

【解決手段】 電極 12 の電気化学的作用により、排水に含まれるシリカと鉄との凝集物である鉄シリカを生成する。そして、ゲル膜より成る第 2 のフィルタを有するフィルタ装置 13 にて、凝集された被除去物の除去を行う。電極 12 の作用にて生成される鉄シリカの高分子化合物は、それ自身が凝集剤として機能する。従って、排水に含まれる他の被除去物も凝集されるので、フィルタ装置 13 を用いた濾過処理が容易になる。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 0 8 6 3 8 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 1 8 8 9]

1. 変更年月日	1 9 9 3 年 1 0 月 2 0 日
[変更理由]	住所変更
住 所	大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号
氏 名	三洋電機株式会社